



Tritacarne TC32 P



I tritacarne TC32 P/CE e TC32 P/EX sono costituiti da carcassa, gruppo macinazione, catino e tramoggia in acciaio inox AISI 304. Le macchine sono dotate di invertitore di marcia e scheda elettronica 24 V. Semplici da usare e da pulire poichè il gruppo di macinazione può essere sfilato agevolmente e tutte le parti possono essere pulite con un panno umido. Strumenti ideali per la macinazione delle carni in genere possono essere dotati, a richiesta, di imbusti insaccatori per fare le salsicce.

I TC32 P/CE sono conformi a tutte le più severe normative CE in materia di sicurezza.



The TC32 P/CE - TC32 P/EX meat mincers are composed of AISI 304 stainless-steel case, mincing unit, tray and hopper. The machines are equipped with reverse gear switch 24 V, electronic board. Easy to use and clean as the mincing unit can be taken out and all the parts can be cleaned by a wet cloth. The ideal device for meat mincing in general, it can be supplied, upon request, with filling funnels to make sausages.

TC32 P/CE comply with all the most severe CE security standards.



Les hachoirs TC32 P/CE et TC32 P/EX sont constitués d'une carcasse, d'un groupe de broyage, d'une cuvette et d'une trémie en acier inox AISI 304. Les machines sont dotées d'un inverseur de marche et carte électronique 24 volts. Faciles à utiliser et à nettoyer puisque le groupe de hachage peut être défilé. Et toutes les parties peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. Instruments idéaux pour le hachage de viande qui peuvent être dotés, sur demande, de dentonniers pour emballer les saucisses.

Les TC32 P/CE sont conformes à toutes les plus rigoureuses réglementations CE en matière de sécurité.



Die Fleischwölfe TC32 P/CE und TC32 P/EX bestehen aus Gehäuse, Schneidsatz, Auffangschale und Trichter aus Edelstahl AISI 304. Die Maschinen sind mit einer Richtungsumkehrschaltung und einer 24 V-Platine ausgestattet. Sie sind benutzerfreundlich und leicht zu reinigen, da der Schneidsatz mühelos herausgezogen werden kann und sich alle Maschinenteile mit einem feuchten Tuch reinigen lassen. Ideale Werkzeuge zum Zerkleinern von Fleisch aller Art, können auf Anfrage mit Wurstfülltrichtern zur Wurstherstellung ausgestattet werden.

Die TC32 P/CE sind konform mit den strengsten EG-Sicherheitsvorschriften.



Las picadoras de carne TC32 P/CE y TC32 P/EX están constituidas por carcasa, unidad de molienda, cubeta y tolva de acero inoxidable AISI 304. Las máquinas están equipadas con inversor de marcha y tarjeta electrónica 24V. Fáciles de usar y limpiar, pues la unidad de molienda se puede extraer con facilidad y todas las piezas pueden limpiarse con un paño húmedo. Instrumentos ideales para triturar las carnes en general, se pueden equipar, a petición, con accesorios embudidores para hacer salchichas.

Las TC32 P/CE cumplen todas las normativas CE más estrictas en materia de seguridad.



Мясорубки TC32 P/CE и TC32 P/EX состоят из корпуса, узла измельчения, лотка и воронки из нержавеющей стали AISI 304. Машины оснащены реверсом и электронной платой 24 В. Они просты в использовании и очистке, так как узел измельчения легко снимается, а все детали очищаются влажной тканью. Идеальные приспособления для измельчения различных видов мяса, которые, по запросу, могут оснащаться насадками для набивания колбас.

Модели TC32 P/CE отвечают требованиям всех самых строгих норм безопасности ЕС.

Italian Quality Products



Meat mincer - Hachoirs à viande - Fleischwolf Picadoras de carne - Мясорубки



Caratteristiche Tecniche

Technical Specifications - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики

	TC32 P CE	TC32 P EX
Bocca - Mouth - Bouche - Mündung Воса - Загрузочное отверстие	32 enterprise	32 enterprise
Collo di entrata - Inlet neck - Col d'entrée Einführungshals - Cuello de entrada - Горловина	Ø 52 mm P76 con salvamano più micron codificato P76 with finger guard and coded microswitch P76 avec dispositif de protection des mains plus microrupteur codifié P76 mit Handschutz und codiertem Sicherheitsmikroschalter P76 con protector de mano más microinterruptor de seguridad codificado P76 с защитой рук и кодируемым микровыключателем	Ø 76 mm
Produzione oraria - Hourly output - Production horaire Stundenleistung - Producción horaria Производительность в час	600 kg/h - 600 кг/ч	600 kg/h - 600 кг/ч
Dimensione tramoggia - Hopper dimensions Dimension trémie - Trichtermaße Dimensiones tolva - Размер воронки	43 x 29 x 7 cm	43 x 29 x 7 cm
Motore trifase - Three-phase motor Moteur triphasé - Dreiphasenmotor Motor trifásico - Трёхфазный двигатель	400 V / 3 hp / 2,2 kW 400 В / 3 л.с. / 2,2 кВт	400 V / 3 hp / 2,2 kW 400 В / 3 л.с. / 2,2 кВт
Motore monofase - Single-phase motor Moteur monophasé - Einphasenmotor Motor monofásico - Однофазный двигатель		230 V / 2,3 hp / 1,7 kW 230 В / 2,3 л.с. / 1,7 кВт
Peso netto - Net weight - Poids net Nettogewicht - Peso neto - Масса нетто	34 kg - 34 кг	34 kg - 34 кг
Dimensione - Dimensions - Dimension Abmessungen - Dimensiones - Размеры	70 x 28 x 43 cm	70 x 28 x 43 cm
Dimensione imballo - Package dimensions Dimension emballage - Verpackungsmaße Dimensiones embalaje - Размеры упаковки	60 x 34 x 55 cm	60 x 34 x 55 cm

Produzione oraria: 600 kg/h
Hourly output: 600 kg/h
Production horaire: 600 kg/h
Stundenleistung: 600 kg/h
Producción horaria: 600 kg/h
Часовая производительность: 600 кг/ч

Peso: 34 kg
Weight: 34 kg
Poids: 34 kg
Gewicht: 34 kg
Peso: 34 kg
Масса: 34 кг

